ООО "Изолон-Трейд"

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ОАО «ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»

Многоканальный тел. (495) 276-15-70 Офис: Москва, Полесский проезд, д.16 строение 1, офис 302

E-mail: isolon777@gmail.com Склад: Москва, ул. Рябиновая, дом 38Б, склад А



Isolon 300 рулон



Isolon 300 маты 1 х 2 м

Приведены наиболее популярные марки. Ассортимент гораздо шире. Предоставляем информацию по запросу.

Химически сшитый пенополиэтилен Isolon 300 (Изолон 300)

Рулонный материал *Наименование*	*Плотность, кг/м.куб.*	*Толщина, мм*	*М.кв. В рулоне*	*Ширина, м*	*Цена за 1 м.кв. с НДС 22% (руб.)*
Плотность 100 кг/м.куб. Для производства: элементы обуви, спортинвентаря и пр.					
Isolon 300 1004 АН	**100**	**1**		**1,3**	договорная
Isolon 300 1005 АН		**5**			договорная
Плотность 66 кг/м.куб. Для производства: элементы обуви, спортинвентаря и пр.					
Isolon 300 1504 АН	**66**	**4**	**180**	**1,5**	договорная
Isolon 300 1507 АН		**7**			договорная
Isolon 300 1508 АН		**8**			договорная
Плотность 50 кг/м.куб. Для производства: элементы обуви, спортинвентаря и пр.					
Isolon 300 2004 АН		**4**		**1,5**	договорная
Isolon 300 2008 АН		**8**	**90**		договорная
Isolon 300 2010 АН		**10**	**75**		договорная
Плотность 33 кг/м.куб. Для строительства и производства.					
Isolon 300 3004 АН	**33**	**4**	**180**	**1,5**	договорная
Isolon 300 3005АН		**5**	**150**		договорная
Isolon 300 3008 АН		**8**	**90**		договорная
Isolon 300 3010 АН		**10**	**75**		договорная
Isolon 300 3012 АН рулонка		**12**	**60**		договорная
Плотность 26 кг/м.куб. Облегченный вариант для строительства.					
Isolon 300 4004 АН	**26**	**4**	**180**	**1,5**	договорная
Isolon 300 4005 АН		**5**	**150**		договорная
Isolon 300 4006 АН		**6**	**150**		договорная
Isolon 300 4008 АН		**8**	**90**		договорная
Isolon 300 4010 АН		**10**	**75**		договорная

Листовой материал *Наименование*	*Плотность, кг/м.куб.*	*Толщина, мм*	*Размер листа*	*Цена за 1 шт. с НДС 22% (руб.)*
Плотность 100 кг/м.куб. Для ремонта взлетных полос и спец трасс				
Геоизолон 1030 АН 1х2 м	**100**	**30**	**Лист 1 х 2м**	договорная
Маты плотностью 26 кг/м.куб. Облегченный вариант для строительства и спортивных матов.				
Isolon 300 4015 АН	**26**	**15**	Лист 1,4 х 2м.	договорная
Isolon 300 4020 АН		**20**	**Лист 1 х 2м**	договорная
Isolon 300 4030 АН		**30**		договорная
Isolon 300 4040 АН		**40**		договорная
Isolon 300 4050 АН		**50**		договорная
Маты плотностью 33 кг/м.куб. Для строительства и спортивных матов.				
Isolon 300 3015 АН	**33**	**15**	**Лист 1,4 х 2м.**	договорная
Isolon 300 3020 АН		**20**	**Лист 1 х 2м**	договорная
Isolon 300 3025 АН		**25**		
Isolon 300 3030 АН		**30**		договорная
Isolon 300 3035 АН		**35**		
Isolon 300 3040 АН		**40**		договорная
Isolon 300 3050 АН		**50**		договорная
Isolon 300 3060 АН		**60**		договорная
Isolon 300 3070 АН		**70**		договорная
Isolon 300 3080 АН		**80**		договорная
Isolon 300 3090 АН		**90**		договорная
Isolon 300 30100 АН		**100**		договорная

НАЦЕНКИ и СКИДКИ на Изолон 300 (химически вспененный , Изолон НХ (устар.)::

1. На Isolon 2 сорта применяется скидка 15%.

2. При поставке изолона применяется доплата:

а) за окрашивание 15%. Стандартные цвета: Isolon 300 1504 AH W — белый, Isolon 300 1504 AH D — серый.

б) за тиснение 6%

в) При поставке Isolon с добавкой концентрата замедленного горения применяется доплата исходя из процентного содержания антипиренов в марке Изолона

г) При поставке Isolon Корона с 1 стороны применяется доплата 20% - K1

д) При поставке Isolon Корона с 2-х сторон применяется доплата 30% - K2

е) Перфорирование материала: по запросу. Технологическая ширина материала — 1 м.

Примечание:

Марка Isolon 300 AH определяется кратностью вспенивания и толщиной.

Например:

Isolon 300 1004 AH = 10-я кратность вспенивания равная 100 кг/м.куб, 04 - толщина 4 мм.
Isolon 300 1504 AH = 15-я кратность вспенивания равная 66 кг/м.куб, 04 - толщина 4 мм.
Isolon 300 2004 AH = 20-я кратность вспенивания равная 50 кг/м.куб, 04 - толщина 4 мм.
Isolon 300 3004 AH = 30-я кратность вспенивания равная 33 кг/м.куб, 04 - толщина 4 мм.
Isolon 300 4004 AH = 40-я кратность вспенивания равная 26 кг/м.куб, 04 - толщина 4 мм.