

E-mail: isolon777 @ gmail.com

ООО "Изолон-Трейд"



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ОАО «ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»

12 августа 2022 г.

Офис: Москва, Полесский проезд, д.16 строение 1, офис 302

Многоканальный тел. (495) 276-15-70; тел. (499) 967-8383

Минимальная сумма отпуска товара - от 2 000 руб.

Склад: Москва, ул. Рябиновая, дом 38Б, склад А





Isolon 300 рулон

Isolon 300 маты 1 х 2 м

оговорная оговорная оговорная оговорная оговорная оговорная оговорная
оговорная оговорная оговорная оговорная
оговорная оговорная
оговорная оговорная
оговорная
оговорная
оговорная
<u> </u>
говорная
говорная
говорная
говорная
говорная
говорная
п 150тыс.
говорная
говорная

Цены указаны с условием самовывоза со склада Поставщика в Москве, цена в Ижевске на 3 % дешевле. Приведены цены на наиболее популярные марки. Ассортимент гораздо шире. Предоставляем информацию по запросу.

НАЦЕНКИ и СКИДКИ:

- 1. На Isolon 2 сорта применяется скидка 15%.
- 2. При поставке изолона применяется доплата:
- а) за окрашивание 15%. Стандартные цвета: Isolon 300 1504 АН W белый, Isolon 300 1504 АН D серый.
- б) за тиснение 6%
- в) При поставке Isolon с добавкой концентрата замедленного горения применяется доплата 10% FR05
- г) При поставке Isolon с добавкой концентрата замедленного горения применяется доплата 20% FR15
- д) При поставке Isolon с добавкой концентрата замедленного горения применяется доплата 30% FR20
- е) При поставке Isolon Корона с 1 стороны применяется доплата 20% K1
- ж) При поставке Isolon Корона с 2-х сторон применяется доплата 30% K2

Примечание:

Марка Isolon 300 АН определяется кратностью вспенивания и толщиной.

Например:

Isolon 300 1004 АН = 10-я кратность вспенивания равная 100 кг/м.куб, 04 - толщина 4 мм.

Isolon 300 1504 AH = 15-я кратность вспенивания равная 66 кг/м.куб, 04 - толщина 4 мм.

Isolon 300 2004 AH = 20-я кратность вспенивания равная 50 кг/м.куб, 04 - толщина 4 мм.

Isolon 300 3004 AH = 30-я кратность вспенивания равная 33 кг/м.куб, 04 - толщина 4 мм.

Isolon 300 4004 AH = 40-я кратность вспенивания равная 26 кг/м.куб, 04 - толщина 4 мм.